



TO-99
(CB-11)




TO-91
(CB-86)



CB-98



CB-176



TO-116
(CB-2)

Linear integrated circuits - Operational amplifiers

Circuits intégrés linéaires - Amplificateurs opérationnels

Type Type	Case Boîtier	t _{oper} (1)	V _{supply} aliment. (V)	V _{offset} résiduelle max. (mV) 25°C	I _{offset} résiduel max. (nA) 25°C	I _{bias} polaris. max. (nA) 25°C	Open loop voltage gain Gain tension typ. 25°C	Frequency compens. Compens. fréquence	CIL 76 See page Voir page
SF.C 2101 A	TO-99	M	± 5 → ± 20	2	10	75	160 000	Exter.	151
SF.C 2101 APM	TO-91	M	± 5 → ± 20	2	10	75	160 000	Exter.	151
SF.C 2201 A	TO-99	T	± 5 → ± 20	5	20	250	160 000	Exter.	151
SF.C 2301 A	TO-99	C	± 5 → ± 20	7,5	50	250	160 000	Exter.	151
SF.C 2301 ADC	CB-98	C	± 5 → ± 20	7,5	50	250	160 000	Exter.	151
SF.C 2301 AUC	CB-176	C	± 5 → ± 20	7,5	50	250	160 000	Exter.	#
SF.C 2301 AUT	CB-176	T	± 5 → ± 20	5	20	100	160 000	Exter.	#
SF.C 2107 M	TO-99	M	± 5 → ± 20	2	10	75	160 000	Exter.	171
SF.C 2107 PM	TO-91	M	± 5 → ± 20	2	10	75	160 000	Integ.	171
SF.C 2207	TO-99	T	± 5 → ± 20	5	20	250	160 000	Integ.	171
SF.C 2307	TO-99	C	± 5 → ± 20	7,5	50	250	160 000	Integ.	171
SF.C 2307 DC	CB-98	C	± 5 → ± 20	7,5	50	250	160 000	Integ.	171
SF.C 2108 A	TO-99	M	± 5 → ± 20	0,5	0,2	2	300 000	Exter.	187
SF.C 2108 APM	TO-91	M	± 5 → ± 20	0,5	0,2	2	300 000	Exter.	#
SF.C 2108 M	TO-99	M	± 5 → ± 20	2	0,2	2	300 000	Exter.	203
SF.C 2108 PM	TO-91	M	± 5 → ± 20	2	0,2	2	300 000	Exter.	203
SF.C 2208	TO-99	T	± 5 → ± 20	2	0,4	2	300 000	Exter.	203
SF.C 2208 A	TO-99	T	± 5 → ± 20	0,5	0,4	2	300 000	Exter.	187
SF.C 2308	TO-99	C	± 5 → ± 15	7,5	1	7	300 000	Exter.	203
SF.C 2308 A	TO-99	C	± 5 → ± 20	0,5	1	7	300 000	Exter.	187
SF.C 2308 DC	CB-98	C	± 5 → ± 15	7,5	1	7	300 000	Exter.	203
SF.C 2308 UC	CB-176	C	± 5 → ± 15	7,5	1	7	300 000	Exter.	#
SF.C 2110 M	TO-99	M	± 5 → ± 18	4		3	0,9999	Integ.	219
SF.C 2210	TO-99	T	± 5 → ± 18	4		3	0,9999	Integ.	219
SF.C 2310	TO-99	C	± 5 → ± 18	7,5		7	0,9999	Integ.	219
SF.C 2310 DC	CB-98	C	± 5 → ± 18	7,5		7	0,9999	Integ.	219
SF.C 2118 M	TO-99	M	± 18	4	50	250	50 000	Exter.	231
SF.C 2118 PM	TO-91	M	± 18	4	50	250	50 000	Exter.	231
SF.C 2218	TO-99	T	± 18	4	50	25	50 000	Exter.	231
SF.C 2318	TO-99	C	± 18	10	200	500	25 000	Exter.	231
SF.C 2318 DC	CB-98	C	± 18	10	200	500	25 000	Exter.	231
SF.C 2318 UC	CB-176	C	± 18	10	200	500	2 500	Exter.	231

To be published later
Sera publiée ultérieurement

(1) t_{oper}

M = -55°C, +125°C ; T = -25°C, +85°C
C = 0°C, +70°C

Δ = C.C.Q